



Siloxeal 100

محافظ و آب بند نما

شرح محصول:

Siloxeal 100 مایع شیری رنگ بر پایه نانو ذرات سیلکون می باشد که با نفوذ به منافذ موئینه بتن، سنگ و آجر باعث آب گریز نمودن سطح نما شده و بدون اینکه در رنگ تغییری ایجاد نماید از نفوذ آب به داخل نما جلوگیری کرده و محافظ بسیار مناسبی برای اینگونه سطوح می باشد.

مزایا:

- آب بند نمودن سطح بدون تشکیل لایه سطحی
- خروج رطوبت و بخار از نما به سمت بیرونی بدون مشکل امکان پذیر است
- عدم تغییر در رنگ سطوح
- محافظت از رنگ نما
- مقاومت در برابر خوردگی

موارد کاربرد:

- محافظت از نمای ساختمان در برابر کربناسیون و عوامل خوردنده دیگر
- آب بندی سطح نما و جلوگیری از نفوذ آب به داخل نمای ساختمان

روش مصرف:

برای اینکه اجرا به بهترین شکل خود انجام پذیرد می بایست قبل از اجرا سطح کار از هرگونه گرد و غبار ، دوده و آلودگی پاک گردیده و کاملاً خشک شود. سپس توسط قلم مو یا اسپری بر روی سطح اجرا گردد. توجه داشته باشید برای اجرای لایه دوم یا سوم حتماً از خشک شدن لایه قبلی اطمینان حاصل نماییم.

توجه نمایید لایه های اجرایی به گونه ای باشد که هیچگونه فیلمی تشکیل نگردد و نفوذ کامل انجام گردد.

مشخصات فنی:

جدول ۳-۶ مشخصات فنی Siloxeal 100

مشخصه	شرح
رنگ	شفاف یا شیری
پایداری	حداقل ۵ سال
وزن مخصوص	۰/۸ کیلوگرم بر لیتر
میزان تقریبی پوشش دهی	۶ لیتر برای هر متر مربع
زمان خشک شدن	۵ الی ۱۰ دقیقه

بسته بندی:

- گالن های ۴ و ۱۸ کیلوگرمی

شرایط نگهداری:

به مدت یکسال در بسته بندی اولیه و در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد دور از یخبندان و تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.

خدمات و پشتیبانی:

گروه فنی شرکت البرز شیمی آسیا برای انجام آزمایشات و همکاری های لازم جهت تعیین میزان و نحوه مصرف دقیق **Siloxeal 100** آماده همکاری و ارائه خدمات به مصرف کنندگان محترم می باشد.